

Serie ES – Technische Daten

Modell 1930ES Modell 2030ES Modell 2630ES Modell 2646ES Modell 3246ES

Abmessungen*

Arbeitshöhe	7,72 m	8,10 m	9,75 m	9,92 m	11,68 m
Plattformhöhe – max.	5,72 m	6,10 m	7,75 m	7,92 m	9,68 m
– min.	0,86 m	1,10 m	1,23 m	1,26 m	1,26 m
Geländerhöhe (Korb)	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Gesamthöhe	1,98 m	2,20 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m
– Geländer heruntergeklappt	n/a	1,81 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Plattformgröße	0,76 m x 1,87 m	0,76 m x 2,30 m	0,76 m x 2,30 m	1,12 m x 2,50 m	1,12 m x 2,50 m
– Plattformausschub	0,90 m	0,90 m	0,90 m	1,27 m	1,27 m
Gesamtlänge	1,87 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	2,50 m
Gesamtbreite	0,76 m	0,76 m	0,76 m	1,17 m	1,17 m
Radstand	1,60 m	1,88 m	1,88 m	2,09 m	2,09 m
Bodenfreiheit	0,09 m	0,09 m	0,09 m	0,14 m	0,14 m
Reifen (Vollgummi, abriebfest)	0,31 m x 0,10 m	0,40 m x 0,12 m	0,40 m x 0,12 m	0,40 m x 0,12 m	0,40 m x 0,12 m

Leistungsdaten

Max. Tragfähigkeit	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320 kg
– Tragfähigkeit Plattformausschub	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Geschwindigkeit Heben/Senken	22/28 Sekunden	30/30 Sekunden	40/40 Sekunden	40/40 Sekunden	50/50 Sekunden
Max. Verfahrhöhe	5,72 m	6,10 m	7,75 m	7,92 m	9,68 m
Fahrgeschwindigkeit, abgesenkt	4,8 km/h	4,4 km/h	4,4 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit, angehoben	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Steigfähigkeit	25%	25%	25%	25%	25%
Wenderadius (innen)	0	0	0	0	0
Wenderadius (außen)	1,75 m	2,06 m	2,06 m	2,41 m	2,41 m

Antrieb/Fahrgestell

Batterien	4 x 6V, 220 Ah	4 x 6V, 220 Ah	4 x 6V, 220 Ah [†]	4 x 6V, 220 Ah [†]	4 x 6V, 220 Ah [†]
Automatisches Ladegerät	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
	(120V/240V–50/60Hz)	(120V/240V–50/60Hz)	(120V/240V–50/60Hz)	(120V/240V–50/60Hz)	(120V/240V–50/60Hz)
Pumpe – Getriebepumpe	fester Spalt	fester Spalt	fester Spalt	mit Druckausgleich	mit Druckausgleich
Hydraulikbehälter	3,6 L	4,73 L	4,73 L	7,1 L	7,1 L
Bremsen (Antriebsräder)	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse
Eigengewicht	1.565 kg	2.020 kg	2.155 kg	2.550 kg	2.725 kg
Geländertyp	fest**	abklappbar	abklappbar	abklappbar	abklappbar
Antrieb	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW

* Einzelne Maße und Gewichte können aufgrund optionaler Ausstattung oder landesspezifischer Normvorschriften von den obigen Angaben abweichen.

** optional abklappbar

[†] Wahlweise 4 x 6 V, 245 Ah



Die „1 & 5“-Sachmängelhaftung von JLG

JLG Industries, Inc. Produkte werden mit einer einmaligen „1 & 5“-Sachmängelhaftung ausgeliefert. Zusätzlich zur Sachmängelhaftung von einem Jahr (1) auf alle unsere Produkte gewährleisten wir eine weitere Sachmängelhaftung auf alle spezifizierten Hauptbauteile für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren. Im Zuge einer laufenden Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns eine Änderung der technischen Daten und/oder der Maschine ohne vorherige Benachrichtigung vor.

Diese Maschine erfüllt bzw. übertrifft – im Auslieferungszustand und für den vorgesehenen Verwendungszweck – die Normen ANSI A92.6-1999 und CAN3-B354.2-M82 sowie die OSHA Vorschriften in 29 CFR 1910.67 und 29 CFR 1926.453.



JLG DEUTSCHLAND

Max-Planck-Str. 21, 27721 Ritterhude Ihlpohl
 Tel. 04 21 / 69 35 0 – 10, Fax: -35 (Vertrieb)
 Tel. 04 21 / 69 35 0 – 20, Fax: -35 (Kundendienst)
 Tel. 04 21 / 69 35 0 – 30, Fax: -45 (Ersatzteile)
 Internet: www.jlg-deutschland.de,
 e-mail: info@jlg-deutschland.de

